

Kontrol C

1.1.1. Styreapparat

Kontrollere		Holdende bil	
Væskestanden i servovæske beholder skal følge bilfabrikantens forskrift.		Dette kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max. mærket, eller ved, at kontrollampen derfor ikke er tændt	
Ratslør		Kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets bevægelser. Eventuelt tilladeligt ratslør fremgår af bilfabrikantens anvisninger (kontrollen foretages med startet motor).	
Rør- og slangeforbindelser i servosystemet skal være tætte.		Bedømt på umiddelbart tilgængelige dele (kontrollen foretages med startet motor).	
		Kørende bil	
Ved kørsel med lav hastighed		Skal rattet let kunne drejes fra yderstilling til yderstilling uden at møde ujævn/normal modstand i styreapparatet eller fremkalde mislyde. Lastbilen må ikke trække til siderne under ligeudkørsel på jævn vej Der må ikke forekomme støj fra hjullejer, slag i rattet eller rystelser i forhjul og rat.	
Gennemgået: dato		Ini.	

1.2.1. Bremses

Kontrollere		Hvor, hvordan, for hvad	
Trykregulator		Regulere mellem fabrikantens anvisninger. (aflæsning af manometer)	
Trykluftbeholdere		Ikke synlig tærede - bulede, fast spændte. kunne tømmes for kondensvand.	
Alarmanordning		I funktion under 2/3 af fabrikantens anvisninger. Og ud over 2/3.	
Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæring, revner eller utætheder		Bedømt på umiddelbart tilgængelige dele.	
Bremsepedalen		Mindre frigang. Trædes ned til fast stop, så bremseventilen åbnes helt.	
Luftforbruget ved fuldbremsning		Normalt højst 0,5 bar Indikere for lang vandring i cylindre eller membraner, vand i trykluftbeholdere, kan	

		medfører forsinket bremsevirking.	
Tæthedsprøve		Bringe trykket til højeste tryk. Pedal til faststop - stands motor – lyt efter udsivning – hvis ikke så ok.	
Eleven skal inden kørslen påbegyndes, kunne kontrollere følgende forhold:		Bremseanlægget skal have det nødvendige arbejdstryk efter bilfabrikantens anvisninger	
Parkeringsbremse - fjedrebremse		Ved aktivering - høre efter udluftning	
Driftsbremsens virkning		Ved 30 km/t ikke over 10 meter	
Langsom nedtrædning af bremsepedal		Jævn stigende virkning (afprøvning)	
Gennemgået: dato		Ini.	

1.3.1. El-anlæg, lygte og reflekser.

Kontrol af lygter mv.		Hvor, hvordan, for hvad	
Alle lygter og reflekser		Hele og rene, kunne lyse og ses.	
Nærlyset		Ikke blænde, lysgrænse falde mindst 1% (se på bilen)	
Stoplyset		Være væsentlig kraftige end baglyset	
Blinklyset		Gult, ses i sollys	
Havariblinket		Tænde alle blinklys samtidigt	
Nummerpladelygter		Hvidt, belyse den bageste nr.pl. (20 m.)	
Lygter i lygtepar		Ens farve og styrke	
Hornet		Klar konstant tone	
Supplerende reflekser		Ikke trekantede – og anbragt symmetriske.	
Refleksplanke		Skrå striber (Røde/gule)	
Gennemgået: dato		Ini.	

1.4.1. Bærende dele

Kontrollere		Hvor, hvordan, for hvad	
Slidbanemønster		1,6 mm. Jævnt slid – uden skader.	
Nav- og hjulmøtrikker		Afskærmet, hvis nav- og hjulmøtrikker rækker udenfor dækkets yderside.	
Chassisramme		Ikke deformeret, revnet eller beskadiget	
Bladfjedre		Ingen lag må være knækket	
Luftbælge		Være tætte, kan ses eller høres – evt unormalt stort luftforbrug.	
Akslen		Fastspændt til fjederen (se efter dragebånd)	

Gennemgået dato		Ini.	
-----------------	--	------	--

1.5.1. Kontrol af motor og transmission

Kontrollere		Hvor, hvordan, for hvad	
Motorolie		Oliepind eller anden måler.	
Kølervæske		Instruktionsbogens anvisninger	
Hydraulisk kobling (kun manual gear)		Tilstrækkelig væske	
Udstødning		Tilstrækkelig dæmpning, tæt og fastgjort	

1.6.1 Karosseri og opbygning

Kontrollerer		Hvor, hvordan, for hvad	
Tipbart førerhus		Fastlåst efter fabrikantens forskrifter	
Skærme og stink lapper		Hele og fastgjorte	
Container, veksellad		Forsvarligt fastgjort	
Døre til lastrum		Forsvarligt lukkede	
Presenning		Tilspændt / fastgjort	
Gods		Forsvarligt placeret og fastgjort	
Læssemekanisme (læsebagsmæk eller kran)		Forsvarligt fastgjort	
Gennemgået: dato		Ini	

1.7.1 Ruder, spejle, udsyn mv.

Kontrollerer		Hvor, hvordan, for hvad	
Sprinklervæske		Skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.	
Viskerbladene		Skal være hele og ubeskadigede.	
Forruden		Skal være uden stenslag, revner etc., der forringer udsynet	
Sideruderne		Skal være i en sådan tilstand, at det er muligt at anvende de påbudte udvendige førerspejle	

1.8.1 Kontrolapparatets (fartskrivers) funktion

Kontrollerer		Hvor, hvordan, for hvad	
Kontrolapparat.		At lovpligtigt kontrolapparat er monteret	
Gennemgået dato		Ini	

2.2.2 Indstilling af spejle

Kontrollerer		Hvor, hvordan, for hvad	
Spejle.		Korrekt indstillede. Rene og hele	
Gennemgået dato		Ini	